

# Technische Daten

	<b>GIGA X9c Professional</b>	<b>GIGA X9 Professional</b>	<b>GIGA X8c Professional</b>	<b>GIGA X8 Professional</b>	<b>GIGA X7c Professional</b>	<b>GIGA X7 Professional</b>	<b>IMPRESSA XJ9 Professional</b>	<b>IMPRESSA XJ5 Professional</b>	<b>IMPRESSA X9</b>	<b>IMPRESSA Xs95 One Touch / Xs9 Classic</b>	<b>IMPRESSA Xf50 Classic</b>	<b>IMPRESSA Xz7 One Touch</b>
	SWISS  MADE	SWISS  MADE	SWISS  MADE	SWISS  MADE	SWISS  MADE	SWISS  MADE	SWISS  MADE	SWISS  MADE	SWISS  MADE	SWISS  MADE		SWISS  MADE
Empfohlene Tageskapazität bis	180 Tassen	180 Tassen	180 Tassen	180 Tassen	150 Tassen	150 Tassen	60 Tassen	60 Tassen	100 Tassen	60 Tassen	30 Tassen	30 Tassen
Speed-Funktion – doppelt so schnelle Zubereitung von größeren Kaffeespezialitäten												
Latte macchiato / Cappuccino auf Knopfdruck	1 oder 2	1 oder 2	1 oder 2	1 oder 2	1 oder 2	1 oder 2	1		1	1		1
Milchkaffee auf Knopfdruck	1 oder 2	1 oder 2	1 oder 2	1 oder 2	1 oder 2	1 oder 2			1			
Kännchenkaffee in Espressoqualität												
Paralleler Bezug von Dampf und Heißwasser												
Paralleler Bezug von Dampf und Kaffee												
Höhen-/breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (mm)							65 – 111 / 20 – 50	65 – 111 / 20 – 50		66 – 146	70 – 111	65 – 102 / 20 – 50
Höhen-/breitenverstellbarer Kombiauslauf (mm)	70 – 159 / 20 – 50	70 – 159 / 20 – 50	70 – 159 / 20 – 50	70 – 159 / 20 – 50	70 – 159 / 20 – 50	70 – 159 / 20 – 50			60 – 142			
Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf (mm)							110 – 153			fest: 120		110 – 153
Separater Heißwasser- und Dampfauslauf												
Display	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	Klartextdisplay	Klartext-/Grafikdisplay	Klartext-/Grafikdisplay	Klartextdisplay	Klartext-/Grafikdisplay
Mahlwerk	2 elektrisch verstellbare Keramik-scheibenmahlwerke	2 elektrisch verstellbare Keramik-scheibenmahlwerke	2 elektrisch verstellbare Keramik-scheibenmahlwerke	2 elektrisch verstellbare Keramik-scheibenmahlwerke	2 elektrisch verstellbare Keramik-scheibenmahlwerke	2 elektrisch verstellbare Keramik-scheibenmahlwerke	Aroma*-Mahlwerk	Aroma*-Mahlwerk	Hochleistungs-Kegelmahlwerk	Aroma*-Mahlwerk	Aroma*-Mahlwerk	Hochleistungs-Kegelmahlwerk
Pulverschacht für weitere, vorgemahlene Kaffeesorte												
Individuell programmierbare Kaffeespezialitäten	31	31	29	29	40	40	10	5	20	10	6	10
Kaffeemischung individuell programmierbar (Bohnen à la carte)												
Automat. Ein- und Ausschaltung programmierbar												
Automatische Milchspülung/-reinigung												
Filterpatrone CLARIS		Pro Blue		Pro Blue		Pro Blue	Pro Blue	Pro Blue	Pro White	White	White	Blue
Füllmenge Wassertank	Festwasseranschluss	5,0 l	Festwasseranschluss	5,0 l	Festwasseranschluss	5,0 l	4,0 l	4,0 l	5,2 l	5,7 l	3,2 l	2,7 l
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	2 x 650 g	2 x 650 g	2 x 650 g	2 x 650 g	2 x 650 g	2 x 650 g	500 g	500 g	2 x 600 g	260 g (750 g)	220 g	280 g
Hochleistungspumpe 15 bar	3	3	3	3	2	2	1	1	2	2	1	1
Separate Heizsysteme	3	3	3	3	2	2	1	1	2	2	1	2
Sound-Design												
Tassenzähler individuell rückstellbar												
Benutzergruppen zuordenbar												
Kaffeesatzbehälter (Portionen ca.)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	20
Festwasseranschluss (optional)												
Benutzeridentifikation durch Code												
Gewicht in kg	22,0	22,0	22,0	22,0	18,2	18,2	13,0	13,0	20,5	13,8	10,5	13,5
Maße (B x H x T) in mm	320 x 565 x 497	370 x 565 x 497	320 x 565 x 497	370 x 565 x 497	320 x 565 x 497	370 x 565 x 497	340 x 500 x 440	340 x 500 x 440	430 x 585 x 510	410 x 470 x 390	325 x 375 x 470	315 x 370 x 450
Spannung / Anschlussleistung	240 V / 2300 W	240 V / 2300 W	240 V / 2300 W	240 V / 2300 W	240 V / 2300 W	240 V / 2300 W	240 V / 1450 W	240 V / 1450 W	240 V / 1500 W	240 V / 1350 W	240 V / 1450 W	240 V / 1350 W
Energieverlust in kWh gemäß DIN 18873-2*	0,63	0,63	0,63	0,63	0,49	0,50	0,32	0,22	0,74	0,47	0,47	
Stundenleistung nach DIN 18873-2* bei Einzelbezug												
Espresso	110	106	107	106	110	106	110	110	102	116	110	
Cappuccino	75	75	75	75	75	75	65	51	83	69	42	
Café Crème	75	75	70	70	75	70	70	65	66	72	38	
Heißwasser	110	108	110	108	110	108	63	63	72	67	63	
Farbe / Artikelnummer	Alu 13598	Alu 13600	Aluminium schwarz eloxiert 13724	Aluminium schwarz eloxiert 13742	Alu 13712	Alu 13585	Brillantsilber 13707	Brillantsilber 13705	Platin 13512	Platin 13726 Schwarz 13725	Schwarz 13671	Alu 13495

## Schlüsseltechnologien und Serienausstattung aller JURA-Vollautomaten!

- intelligentes Vorbrühsystem (i.P.B.A.S.®)
- Wartungsfrei: Die patentierte Brüheinheit von JURA
- Thermoblock-Technologie – nie mehr abkühlen
- Heißwasserbezug programmierbar
- Kaffeewassermenge programmierbar
- Programmierbare Ausschaltzeit

- Einfachste Bedienung: Auf Knopfdruck zum perfekten, frischen Kaffeeresultat
- JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert
- Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Kontrollanzeige für Pflegeprogramme
- Aktive Bohnenüberwachung

- Variable Brühkammer von 5 bis 16 g Kaffeepulver
- 2 Tassen in einem Brühvorgang
- Automatische Cappuccino-Systeme
- Wasserhärte programmierbar
- Display-Dialogsystem
- Swiss made

- Aktiv Energie sparen: Mit den energieeffizienten Geräten



\* Die DIN 18873-2 standardisiert das Messverfahren zur Erfassung der relevanten Energieverluste bei Kaffeemaschinen. Sie berücksichtigt zum Beispiel den Wärmeverlust im Betriebs-Modus, Energieverluste im Standby-Modus, den Energiebedarf für Heißwasser z. B. für die Reinigung und das Spülen und für zusätzliche Heizkörper, Beleuchtung etc. Sie berücksichtigt NICHT die »produktive« Energie, die in der Kaffeespezialität der Tasse steckt, da diese Energie für alle Kaffeemaschinen bei gleicher Zubereitungstemperatur und -menge identisch zu sein hat.