

Die JURA-Vollautomaten

Technische Daten



Die jeweiligen Modelle ergeben sich aus dem jeweils gültigen JURA-Sortimentsprospekt und/oder aus den jeweils gültigen Fachhandelspreislisten.

	Selektiv-Linie: GIGA 5	IMPRESSA Z9 One Touch TFT	IMPRESSA J9.4 One Touch TFT	IMPRESSA J9.3 One Touch TFT	IMPRESSA J9.2 One Touch	IMPRESSA J9 One Touch	IMPRESSA F7	ENA 9 One Touch	ENA Micro 9 One Touch	ENA Micro 1
Display	Hochauflösendes 3,5" TFT-Farbdisplay	Hochauflösendes 3,5" TFT-Farbdisplay	Hochauflösendes 3,5" TFT-Farbdisplay	Hochauflösendes 3,5" TFT-Farbdisplay	Klartext-/Grafikdisplay	Klartext-/Grafikdisplay	Klartextdisplay	Klartextdisplay	Klartextdisplay	Symboldisplay
Bedienung	Rotary Selection / Drucktasten	Rotary Selection / Drucktasten	Rotary Selection / Drucktasten	Rotary Selection / Drucktasten	Rotary Switch / Drucktasten	Rotary Switch / Drucktasten	Rotary Switch / Drucktasten	Rotary Switch / Drucktasten	Rotary Switch / Drucktasten	Sensitive-Touchscreen Technology®
Integrierte Rezeptbibliothek	12 Baristaspezialitäten									
Latte macchiato auf Knopfdruck	1 oder 2	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cappuccino auf Knopfdruck	1 oder 2	■	■	■	■	■	über Drehfunktion	■	■	
Milchkaffee auf Knopfdruck	1 oder 2									
Feinschaum-Technologie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pro Zubereitung einstellbare u. programmierbare Kaffeewassermenge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	programmierbar
Pro Zubereitung einstellbare und programmierbare Kaffeestärke	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	4 Stufen	3 Stufen	2 Stufen	2 Stufen einstellbar
Brühtemperatur programmierbar	3 Stufen	3 Stufen	2 Stufen	2 Stufen	2 Stufen	2 Stufen	2 Stufen	2 Stufen	2 Stufen	
Heißwassertemperatur programmierbar	Power-Heißwasser in 3 Stufen / separater Auslauf	3 Stufen / separater Auslauf	3 Stufen / separater Auslauf	3 Stufen / separate Düse	3 Stufen / separate Düse	3 Stufen / separate Düse	3 Stufen / separate Düse	separater Auslauf	separater Auslauf	
Mehrstufiges Mahlwerk	2 elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke (5 Stufen)	6-stufiges Aroma+-Mahlwerk	6-stufiges Aroma+-Mahlwerk	6-stufiges Aroma+-Mahlwerk	6-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	6-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	6-stufiges Aroma+-Mahlwerk	5-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	5-stufiges Aroma+-Mahlwerk	5-stufiges Aroma+-Mahlwerk
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf in mm	70 – 159	74 – 104 / 113 – 153	65 – 111	65 – 111	65 – 111	65 – 111	65 – 111	75 – 125	55 – 138	58 – 141
Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf in mm	20 – 50	20 – 50	20 – 50	20 – 50	20 – 50	20 – 50	20 – 50			
Cappuccinoauslauf in mm	70 – 159	113 – 153	110 – 153	110 – 153	110 – 153	110 oder 150 hoch (2 austauschbare Düsen)	65 – 111	75 – 125	55 – 138	
Tassenbeleuchtung	Amber / Weiß	Amber / Weiß	Amber / Weiß	Amber / Weiß	Amber / Weiß	Amber / Weiß	Amber / Weiß			
Dimmbare Produkttasten										
Energiesparmodus (E.S.M.®)	2 Stufen	2 Stufen (mit Direktauslösung)	1 Stufe (mit Direktauslösung)	1 Stufe	1 Stufe	1 Stufe	1 Stufe	1 Stufe	1 Stufe (mit Direktauslösung)	1 Stufe (mit Direktauslösung)
Intelligentes Vorheizen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wireless-ready	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kaffeepulver-Erkennung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fortschrittsanzeige	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mehrsprachiges Display-Dialogsystem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Text / Symbol Farbe	Mehrfarbig	Mehrfarbig	Mehrfarbig Heißwasser	Mehrfarbig Heißwasser	Rot Heißwasser	Rot Heißwasser	Rot Heißwasser	3-farbig	3-farbig	Rot
Connector System®										
Frontmaterial	Aluminium, 3 mm stark, lackiert / verchromt	Aluminium, 3 mm stark, lackiert / verchromt	Aluminiumdruckguss, die individuelle Struktur veredelt, 3 mm stark	Chrom / Kunststoff mit Zweischicht-Lack	Kunststoff mit Zweischicht-Lack	Kunststoff verchromt	Seitliche Frontblenden in Platin / Kunststoff Piano Black	Kunststoff mit Zweischicht-Lack	Kunststoff	Kunststoff
Sound-Design	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aktive Bohnenüberwachung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kontrollanzeige für Schale leeren	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pflegestatusanzeige (Reinigungs-, Entkalkungs- und Filterstatus)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Integriertes Zubehörfach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tassenwärmer als Zubehör	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cool Control als Zubehör (kühlt auf 4 °C)	■	■	■	■	■	■	■ (0,6 l)	■ (0,6 l)	■ (0,6 l)	■
Edelstahl-Isoliermilchbehälter	0,6 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l	optional (0,4 l)	optional (0,4 l)	optional (0,4 l)	
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	ca. 20	ca. 20	ca. 16	ca. 16	ca. 16	ca. 16	ca. 16	ca. 10	ca. 10	ca. 9
Füllmenge Wassertank / Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	2,6 l / 2 x 280 g	2,8 l / 280 g	2,1 l / 250 g	2,1 l / 250 g	2,1 l / 250 g	2,1 l / 250 g	1,9 l / 310 g	1,1 l / 125 g	1,1 l / 125 g	1,1 l / 125 g
Gewicht in kg	18,0	13,8	11,35	10,75	10,9	10,75	9,6	9,4	9,4	8,8
Spannung / Leistung	230 V / 2300 W	230 V / 1350 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W	230 V / 1450 W
Maße (B x H x T) in cm	32 x 41,5 x 49,7	31 x 37 x 45	28,5 x 34,2 x 43,3	28,5 x 34,2 x 43,3	28,5 x 34,2 x 43,3	28,5 x 34,2 x 43,3	28,5 x 35,5 x 44,5	23,8 x 36 x 44,5	23 x 32,3 x 44,5	23 x 32,3 x 44,5
Farbe / Artikelnummer	Alu 13583 Chrom 13687 Piano Black 13689	Chrom 13693 Piano Black 13720	Pure Aluminium 13649	Chrom 13657 Brillantsilber 13610	Brillantsilber-Piano Black 13540	Chrom 13451	Platin 13722 Piano Black 13639	Brillantsilber 13526	Micro Silver 13691 Micro Brown 13699	Micro Black 13594

Schlüsseltechnologien und Serienausstattung aller JURA-Vollautomaten!

- **Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®)**
- **Wartungsfrei: Die patentierte Brühinheit von JURA**
- **Variable Brühkammer von 5 bis 16 g Kaffeepulver***
 - Wasserhärte programmierbar
 - Display-Dialogsystem**
 - Kontrollanzeige für Filterwechsel

- **JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert**
- **Aktiv Energie sparen: Mit den energieeffizienten Geräten (nach FE-A-Schweiz)**
 - Kontrollanzeige für Pflegeprogramm
 - Kontrollanzeige für Bohnen füllen
 - Kabellänge ca. 1,1 m
 - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf / Kombiauslauf

- **Einfachste Bedienung: Auf Knopfdruck zum perfekten, frischen Kaffeeresultat**
- **Zero-Energy Switch**
 - Zweite, vorgemahlene Kaffeesorte
 - Hochleistungspumpe, 15 bar (GIGA 5: 2 Hochleistungspumpen)
 - Thermoblock-Technologie – nie mehr abkühlen

- **Automatische Cappuccino-Systeme****
- **CLARIS Blue Filterpatrone (I.P.W.S.-kompatibel)**
- **2 Tassen in einem Brühvorgang (außer ENA Micro-Linie)**
 - Programmierbare Ausschaltzeit (ENA Micro 1: 2 Stunden)
 - Automatischer Entkalkungshinweis
 - Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm

* ENA Micro-Linie: 5 – 10 g ** außer ENA Micro 1

** außer ENA Micro 1

Stand: November 2012